

SCHEDE SPECIFICHE

SERIE ULTRA-RINFORZATA ZEBRA 3600:
IMAGER 2D A RAGGIO STANDARD CABLATO E CORDLESS DS3608-SR/DS3678-SR



Scanner ultra-rinforzati DS3608-SR/DS3678-SR

PRESTAZIONI INARRESTABILI NELLA CATTURA DI CODICI A BARRE 1D/2D A DISTANZA STANDARD

Ogni giorno, gli operatori del vostro magazzino e gli addetti alla linea di produzione devono eseguire la scansione di migliaia di codici a barre per assicurare la qualità dei prodotti e la puntualità delle consegne. La loro produttività dipende dalla qualità degli scanner che scegliete di mettere nelle loro mani. Quando i vostri operatori devono catturare codici a barre 1D e 2D da distanze standard, con gli scanner DS3608-SR (cablato) e DS3678-SR (cordless) potete affidare loro le migliori unità del settore, caratterizzate da una struttura ultra-rinforzata, prestazioni di scansione ineguagliate e gestibilità senza confronti. L'imager avanzato esegue una cattura fulminea di qualsiasi codice a barre 1D o 2D, visualizzato su schermo o stampato su etichetta, praticamente in qualsiasi condizione, da posizione di quasi contatto fino a una distanza di 1,5 metri. Il design ultra-rinforzato è praticamente indistruttibile e quindi ideale per gli ambienti di lavoro più ostili. Il DS3608-SR/DS3678-SR non potrebbe essere più facile e rapido da implementare e gestire. E la tecnologia cordless del modello DS3678-SR lo pone in una categoria tutta sua, grazie a una soluzione completa che include una culla rinforzata e sigillata, una batteria intelligente e la modalità operativa Wi-Fi Friendly di Zebra, che evita le interferenze con la rete Wi-Fi. Gli scanner DS3608-SR/DS3678-SR vi daranno le prestazioni ininterrotte che vi occorrono per ottimizzare la produttività della forza lavoro e la capacità produttiva nelle vostre strutture.



Prestazioni di scansione superiori con i codici a barre 1D/2D, in qualsiasi condizione

L'imager avanzato legge codici a barre 1D e 2D visualizzati su schermo o stampati su etichette più velocemente e con un raggio d'azione maggiore rispetto ad altri scanner a raggio standard. È possibile leggere facilmente i codici a barre da una posizione di quasi contatto fino a una distanza di 1,5 m*, anche se sono coperti da cellofan oppure danneggiati, sporchi o stampati male. Il risultato? Una produttività straordinaria: gli addetti saranno in grado di catturare i codici a barre alla massima velocità possibile, ogni volta al primo colpo, con la semplice pressione del grilletto di scansione.

Ultra-rinforzato – la struttura più indistruttibile della categoria

Lo scanner DS3608-SR/DS3678-SR è il più robusto che abbiamo mai creato, caratterizzato com'è dalle più elevate specifiche di caduta,

tumble test e protezione della sua categoria. È realizzato per sopportare cadute da 2,4 metri su cemento ed è quindi più resistente del 23% di qualsiasi altro scanner della stessa categoria. Il DS3608-SR/DS3678-SR continua a funzionare in maniera affidabile dopo 5.000 urti di un tumble test che simula i colpi subiti da un oggetto quando cade e rotola. Entrambi i modelli sono a prova di polvere e acqua in base alla classe di protezione IP67 – tollerano getti d'acqua e possono persino rimanere immersi in acqua fino a 30 minuti.

Facilità di gestione grazie ai nostri tool gratuiti best-in-class

Con 123Scan² e Scanner Management Service (SMS) è possibile, da remoto, configurare gli scanner, aggiornare il firmware, formattare i dati in base al sistema back-end in uso, monitorare le statistiche delle batterie PowerPrecision+ e svolgere molte altre operazioni.

Cattura di codici multipli ed elaborazione simultanea di fino a 20 codici a barre

Molte etichette riportano più codici a barre che i vostri operatori devono catturare. Ora, con un'unica pressione del grilletto è possibile catturare i codici a barre giusti e applicare a ciascuno di essi il formato dati corretto, per poi trasmetterli istantaneamente ai sistemi di back-end, con il controllo totale dell'ordine in cui vengono elaborati.

Tolleranza alle temperature estreme

Realizzato per resistere al freddo, al caldo e ad altre condizioni difficili, il DS3608-SR/DS3678-SR può essere usato ovunque, anche nelle celle frigorifere.**

Un modello Bluetooth in una classe a parte grazie all'estrema praticità del funzionamento a mani libere

La funzionalità Bluetooth 4.0 (Low Energy) assicura comunicazioni wireless fulminee e la massima efficienza energetica.

La modalità Wi-Fi Friendly di Zebra elimina le interferenze wireless spesso create dai dispositivi Bluetooth in un ambiente Wi-Fi.

La robusta culla "ultra-portatile" offre versatilità e resistenza eccezionali. La culla DS3678-SR è l'unica della sua categoria a offrire la tenuta IP65. E i suoi contatti di carica di livello industriale resistono a 250.000 inserimenti.

L'indicatore di carica della sua batteria ad alte prestazioni e il LED di stato Bluetooth agevolano rispettivamente il monitoraggio della carica della batteria e la connettività Bluetooth.

La batteria PowerPrecision+ è il massimo oggi disponibile in fatto di disponibilità di carica e gestibilità. Infatti, offre il 56% in più di scansioni per carica rispetto ai modelli della concorrenza e fornisce ogni genere di dati sullo stato di funzionalità della batteria, quali cicli di carica consumati, stato attuale e misuratore dello stato di funzionalità, che rileva se le batterie sono in buono stato e in grado di immagazzinare una carica completa, se non tengono più completamente la carica oppure sono prossime al termine della vita operativa e necessitano di sostituzione.

Elaborazione più rapida delle bolle di prelievo


Gli utenti possono selezionare e catturare con facilità un singolo codice a barre da qualsiasi bolla di prelievo.

DS3608-SR/DS3678-SR – SCANNER ULTRA-RINFORZATO PER LA CATTURA AVANZATA DI CODICI A BARRE 1D/2D.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VISITATE WWW.ZEBRA.COM/DS36X8-SR OPPURE CONSULTATE LA NOSTRA RUBRICA DI CONTATTI GLOBALE ALL'INDIRIZZO WWW.ZEBRA.COM/CONTACT

SCHEDE SPECIFICHE

SERIE ULTRA-RINFORZATA ZEBRA 3600:
IMAGER 2D A RAGGIO STANDARD CABLATO E CORDLESS DS3608-SR/DS3678-SR

Tabella delle specifiche DS3608-SR/DS3678-SR

CARATTERISTICHE FISICHE	
Dimensioni	Cablato: 18,5 cm H x 7,6 cm L x 13,2 cm P Cordless: 18,5 cm H x 7,6 cm L x 14,2 cm P
Peso	Cablato: 305 g; cordless: 407 g
Tensione in ingresso	Alimentazione da host: 4,5 V CC min., 5,5 V CC max. Alimentazione esterna: 11,4 V CC min., 12,6 V CC max.
Corrente di esercizio	DS3608-SR (cablato): 340 mA (tipica)
Corrente di standby	DS3608-SR (cablato): 100 mA (tipica)
Colore	Verde industriale
Interfacce host supportate	USB, RS232, Keyboard Wedge
Batteria	 Batteria ricaricabile agli ioni di litio PowerPrecision+ da 3100 Ah
Indicatori	Indicatore di decodifica diretto, LED, segnalatore acustico, vibrazione
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	
Scansioni per carica completa	70.000+
Illuminazione	Un (1) LED iper rosso da 660 nm
Campo di visuale imager	Orizzontale: 42°, verticale: 28°
Sensore immagine	1.280 x 800 pixel
Contrasto di stampa minimo	Differenza riflessiva minima 15%
Imbardata/rollio/beccheggio	Imbardata: ± 60°; beccheggio: ± 60°; rollio: ± 360°
FUNZIONALITÀ DI DECODIFICA***	
1D	Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (farmaceutica italiana)
2D	PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), codici postali
AMBIENTE DI UTILIZZO	
Temp. di esercizio	Cablato: da -30 °C a 50 °C Cordless: da -20 °C a 50 °C
Temp. di stoccaggio	da -40 °C a 70 °C
Umidità	Dal 5% al 95% in presenza di condensa
Resistenza alle cadute	Resiste a cadute ripetute su cemento da 2,4 m
Specifica tumble test	5.000 impatti da 1 m
Protezione	Scanner: IP65 e IP67; culla FLB: IP65
ESD	Conforme a EN61000-4-2, ±25 KV scarica in aria, ±10 KV scarica diretta, ±10 KV scarica indiretta
UTILITÀ E GESTIONE	
123Scan ²	Programmazione di parametri di scansione, aggiornamento del firmware, elaborazione dati dei codici a barre sottoposti a scansione e stampa di rapporti. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.zebra.com/123Scan .

* A seconda della dimensione e della simbologia del codice a barre.

** Accessorio porta-scanner riscaldato necessario per l'uso nelle celle frigorifere.

*** Per un elenco completo delle simbologie, consultate la guida di riferimento del prodotto.

UTILITÀ E GESTIONE (CONTINUA)	
SDK scanner	Generazione di un'applicazione di scansione completa, inclusa documentazione, driver, utilità di test e codice sorgente campione. Per maggiori informazioni, visitate www.zebra.com/windowsSDK .
Scanner Management Service (SMS)	Gestione remota dello scanner Zebra e acquisizione di informazioni sulle relative risorse. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.zebra.com/sms .
CONNETTIVITÀ WIRELESS	
Radio Bluetooth	Bluetooth classe 1, versione 4.0 (LE), profilo porta seriale e profilo HID
Velocità dati	3 Mbit/s (2,1 Mbit/s) per Bluetooth classico 1 Mbit/s (0,27 Mbit/s) per BLE
Portata segnale radio	In linea di visuale diretta all'aria aperta: Classe 1: fino a 100 m Classe 2: fino a 10 m
CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE	
Sicurezza ambientale	RoHS EN 50581: 2012
Sicurezza elettrica	Sicurezza UE: EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + AC 2011 + A2: 2013 Sicurezza internazionale: IEC 60950-1: 2005 + A1: 2009 + A2: 2013 Sicurezza USA/Canada: UL 60950-1, seconda edizione; CAN/CSA-C22.2 n. 60950-1-07
Sicurezza LED	Sicurezza LED internazionale: IEC 62471: 2006 (ed.1.0); EN 62471: 2008 (LED)
EMI/RFI	Emissioni IT: EN 55022: 2010/AC: 2011 (classe B) Immunità IT: EN 55024: 2010 Industria pesante: EN 61000-6-2: 2005/AC: 2005 Emissioni di corrente armonica: EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 (classe B) Fluttuazione di tensione e flicker: EN 61000-3-3: 2013 Apparecchiature elettriche mediche: EN 60601-1-2: 2007/AC: 2010, IEC 60601-1-2: 2007 (modificato) Dispositivi a radiofrequenza: 47 CFR parte 15, sottoparte B, classe B Apparato digitale: ICES-003 edizione 5, classe B
GARANZIA	
In base ai termini della dichiarazione di garanzia dei prodotti hardware Zebra, il prodotto DS3608-SR/DS3678-SR è garantito in caso di difetti di fabbricazione e dei materiali per un periodo di tre (3) anni dalla data di spedizione. Per consultare la dichiarazione di garanzia completa, visitate: http://www.zebra.com/warranty	
SERVIZI DI ASSISTENZA CONSIGLIATI	
Zebra OneCare Select; Zebra OneCare Essential	
RAGGI DI DECODIFICA	
Simbologia/Risoluzione	Min./Max
Code 128: 5 mil	3,3-17 cm
Code 128: 20 mil	7,1-71,1 cm
Code 128: 40 mil	4,4-152,4 cm
Datamatrix: 7,5 mil	4,8-15,2 cm
Datamatrix: 10,0 mil	3,5-21,8 cm

Serie di scanner ultra-rinforzati Zebra 3600

Questa linea di scanner offre un modello praticamente per qualsiasi esigenza negli ambienti di magazzino e di produzione:

- **LI3608/LI3678:** cattura di codici a barre 1D
- **DS3608-SR/DS3678-SR:** scansione a distanza standard di codici a barre 1D e 2D
- **DS3608-HP/DS3678-HP:** scansione ad alte prestazioni di codici a barre 1D/2D a lunga distanza – più OCR, foto e documenti
- **DS3608-HD/DS3678-HD:** cattura di codici a barre 1D/2D ad alta densità
- **DS3608-DP/DS3678-DP:** cattura di codici DPM (Direct Part Marks)
- **DS3608-ER/DS3678-ER:** cattura di codici a barre 1D/2D da qualsiasi distanza



Sede centrale e Nord America
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede Asia-Pacifico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Sede America Latina
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com