



D4 102

Stampante Etichette

D4 102 è una stampante 4" di etichette da tavolo compatta con dotazioni di livello industriale e alte performance. Porte di comunicazione multiple, slot SD per immagazzinamento dati, tasto multi funzione e luce LED per lavorare comodamente e mostrare lo status di errore sono alcune delle principali caratteristiche che rendono questa stampante ideale per applicazioni di etichettatura.



SCHEMA TECNICA

Metodo di stampa	Termico diretto / Transfer termico
Risoluzione	203 dpi
Lunghezza di stampa max.	3810 mm
Larghezza di stampa	104 mm
Sensori	Sensore mobile riflettente Sensore Cover Sensore cartuccia
Memoria RAM	64 MB
Pannello di controllo	1 tasto multi-funzione 6 luci LED status
Supporto	Larghezza massima etichetta: 110mm Larghezza minima etichetta: 15mm Diametro massimo rotolo: 127mm Diametro nucleo: 25.4 mm Spessore: 0.06mm a 0.2mm Tipo di supporto: Continuo, die-cut, tag, fan-fold, black mark
Cartuccia	OD: 39 mm Lunghezza max: 100 m Larghezza: 25.4mm a 110mm ID: 12.7mm Tipo cartuccia: Cera, cera/resina, resina
Linguaggio emulazione	PEPL, PDPL, PZPL
Interfacce	Porta USB slave Opzioni: porta Ethernet 10/100 Mbps, Bluetooth, Wi-Fi
Barcodes 1D/2D supportati	Code39 standard or extended, Code39 with check digit, Code93, Code128 UCC, Code128 a modes, Codabar, EAN8, EAN8/13 2&5 digit add-on, EAN13, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 check digit, Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, UCC/EAN 128, UPC A, UPC add-on, UPC E, UPC E 2&5 digit add-on, UPC Interleaved 2 of 5, Code11 Data Matrix, MaxiCode, PDF417, QR code
Font	5 font bitmap interni espandibili (alfanumerici) Font soft scaricabili 4 direzioni: 0, 90, 180, 270 gradi 2 font bitmap interni espandibili (solo numerici)
Immagine	PEPL: PCX, grafica binaria diretta PDPL: PCX, BMP, HEX
Opzioni	Kit spellicolatore Cutter Modulo Ethernet, Modulo BT, Modulo WiFi
Batteria	Alimentatore di commutazione Input: 100 to 240 V, 1.8 A, 50~60 Hz Output: 24 V, 2.5 A
Ambiente	Operazioni: 5 °C a 45°C Stoccaggio: -20 °C a 50 °C
Umidità	Operazioni: 10% a 90% senza condensa Stoccaggio: 5% a 95% senza condensa
Dimensioni	263.19 mm (L) × 200 mm (P) × 188.29 mm (A)
Peso	2 kg

MODELLI



911MK010100233

LABEL PRINTER D4 102 USB NERO

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: TI80W10

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 19 novembre 2019